



YESOFIX

YESO FINO DE ACABADO

Yesofix es un producto con base mayoritaria de escayola, que destaca por su particular finura. Especialmente diseñado para realizar acabado fino.

COMPOSICIÓN:

- Polvo base (Escayola E-35)
- Agente: Retardantes, retenedores de agua, espesantes.

MODO DE EMPLEO:

- Mezclar el producto con agua, a razón de de 0.9 l. de agua por kg de YESOFIX espolvoreando el producto sobre el agua.
- Se amasara por medios mecánicos o manualmente, hasta que la pasta tenga un aspecto homogéneo y sin grumos.
- Si tiempo de empleo es de 1 h-1h 30 min, dependiendo del agua, temperatura, y la duración y fuerza del batido.
- Se recomienda dejar reposar 5-10 min.
- Aplicar el producto con llana para aplicación de yeso fino. Aplicar una capa de producto que cubra totalmente la superficie base. Dejar secar ligeramente antes de aplicar la siguiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Indice de pureza (% CaSO_4)> 80%

Finura de molido (Residuo tamiz de 200 μm) < 2 %

Resistencia a flexión > 1 N/mm²

Dureza (Shore soporte) > 50 uds Shore