



Yesos, Escayolas y Derivados, S.A  
Autovía del Mediterráneo, Salida 537  
04628 (ANTAS) Almería  
Telf. 950/61 90 04  
Fax. 950/61 91 37

## **YESOPLAST (COLA ESCAYOLA)**

Yesoplast es un producto a base de escayola con aditivos orgánicos e inorgánicos, que permite ser trabajado con comodidad por su largo tiempo de fraguado, consiguiéndose una adherencia total una vez colocado.

### Aplicaciones recomendadas:

- Colocación de elementos decorativos de escayola en interiores (molduras, plafones,...).
- Aglomerante en la colocación de tabiquería interior a base de yeso.
- Aglomerante en la colocación de tabiquería interior con ladrillo de arcilla de gran formato.
- Como material de acabado para superficies de yeso o escayola.
- Alicatado interior sobre soporte de yeso con cerámica porosa.

### Forma de empleo:

- Espolvorear YESOPLAST sobre el agua en una proporción 1.1 – 1.3 kg. de producto por litro de agua. Dejar reposar durante unos minutos.
- Amasar a mano o por medios mecánicos hasta conseguir que la pasta tome un aspecto homogéneo y sin grumos.
- Aplicar el producto sobre el elemento o superficie a encolar.

### Características técnicas

Residuo sobre 0.40 mm (%).....	<1
Residuo sobre 0.20 mm (%).....	<1
Relación de amasado, (%).....	75 ± 5
Retención de agua (%).....	95 ± 2
Índice de Pureza, (%).....	>80
Dureza, (Unidades Shore-C).....	65 - 75
Tiempo de empleo, (min).....	90