



Yesos, Escayolas y Derivados, S.A.  
Autovía del Mediterráneo, Salida 537  
04628 (ANTAS) Almería  
Telf. 950/61 90 04  
Fax. 950/61 91 37

# YESOLITA

## YESO DE TERMINACION

Se trata de un yeso para la construcción destinado a capa fina y como producto de acabado.

La Yesolita es un producto con base escayola, especialmente diseñado para realizar un buen acabado sobre varias superficies: yesos proyectados, tabique cerámico de gran formato, tabique de escayola, etc.

### **COMPOSICIÓN:**

- Polvo base (Escayola E-35)
- Agente: Retardantes, retenedores de agua, espesantes.
- Árido calizo micronizado

### **MODO DE EMPLEO:**

- Mezclar el producto con agua, a razón de 7 litros de agua por cada 10 kg de yesolita, espolvoreando la yesolita sobre el agua.
- Se amasara por medios mecánicos o manualmente, hasta que la pasta tenga un aspecto homogéneo y sin grumos.
- Su tiempo de empleo es de 1 h a 1h 30 min, dependiendo del agua, temperatura, la duración y fuerza del batido.
- Aplicar el producto con espátula de pintor o llana metálica de enlucir.
- Aplicar una capa de producto que cubra totalmente la superficie base. Dejar secar ligeramente antes de aplicar la siguiente.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Índice de pureza (% CaSO <sub>4</sub> ).....	> 70%
Finura de molido (Residuo tamiz de 200 µ).....	< 5 %
Relación agua / yeso.....	950/1500
Diámetro de escurrimiento, mm.....	180
Dureza superficial (Shore-C).....	55-60
Resistencia a compresión .....	> 2 N/mm <sup>2</sup>